

Performa™ Cv控制阀

273和278型号



Pentair Water®() Autotrol®

Logix™系列 742时间型控制器

- 1 /
- 7 99
- Autotrol® 255 263 268
273 278
Magnum® IT
-

762流量型控制器

- 1
- 255 263 268 278
Magnum®IT
- 28
-
-

764流量型控制器 762

-
-
-

50/60 Hz


UL

技术参数设计参数

尺寸
阀门接头

2-1/2-	- 8
1-3/4-	- 12 UNC-2A
3/4-	NPT
3/8-	NPT
1.050	(27 mm)
1/2 ± 1/2-	(13 ± 13 mm)

外形尺寸




型号	Units	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	inches	14.9	7.8	7.1	8.5	5.0	5.3	5.8	3.4	3.4
	mm	378	199	179	215	127	135	148	87	87

性能

流速 (仅阀门)	
@15 psi (1.03 bar)	25.0 gpm (5.7 m³/h)
@ 25 psi (1.72 bar)	20.0 gpm (4.5 m³/h)
	Cv = 6.50 (Kv = 5.6)
	Cv = 4.00 (Kv = 3.5)

Logix™系列控制器流速特性

流速 (m³/hr)




反冲洗流量控制表

反冲洗次数	流速 (gpm)	流速 (lpm)	Flow Rate (lpm)
	9	2.2	8.3
	10	2.7	10.2
	12	3.9	14.7
	13	4.5	17.0
	14	5.3	20.0


* 5.0 gpm/ft²	
20 gpm	75.7 lpm
1.3 gpm	4.9 lpm

射流器*性能
Logix™系列控制器


射流器“H”（浅紫色）
用于9英寸罐




射流器“J”（浅蓝色）
用于10英寸罐




射流器“K”（粉红色）
用于12英寸罐




射流器“L”（橘黄色）
用于13和14英寸罐



射流器“N”（绿色）
用于16英寸罐



射流器“Q”（紫色）
用于18英寸罐



射流器“R”（深灰色）
用于21英寸罐



* Logix

1118
21
021-32114588
021-32114580
200052

82 A205
010-82250955
010-82253599
100124

242
B 1503
020-85509512
020-85509512-810
510620